

Airwell

Essén Company

Presenterar:

WAP 09

2,55 kW

Luftkyld split On/Off

Kompakt och snyggt formgivet aggregat som är perfekt för det lilla datarummet. Aggregatet är mycket smidigt och tar inte stor plats och dess design gör att den lätt smälter in i de flesta miljöer.

Trådlös fjärrkontroll ingår.



CONDENSING UNITS

DATARUMSKYLA

FLÄTKONVEKTORER

FUKTARE

KOMFORTKYLA

PORTABEL KYLA

VATTENKYLDA

VÄRMEPUMPAR

VÄTSKEKYLARE

Effektiva lösningar från Essén Company AB

KYL och
VÄRMEPUMP
IMPORTÖRERNA

MODELL WAP		09	
KYL/VÄRMEEFFEKT ¹⁾ Kyl effekt		kW	2,55
LUFTFLÖDE Lågfart/Högfart		m ³ /h	360/450
ELEKTRISKA DATA ²⁾ Elanslutning 1-fas 230 V 50 Hz			•
Effektbehov, kyla nominell	kW		0,97
Rekommenderad säkring, trög	A		10
Driftström, kyla max	A		16,5
LJUDNIVÅ ³⁾			
Inomhusdel	Låg	dBA	35
	Högfart	dBA	41
Utomhusdel	Högfart	dBA	51
DIMENSIONER			
Inomhusdel	Bredd	mm	680
	Djup	mm	180
	Höjd	mm	250
Utomhusdel	Bredd	mm	610
	Djup	mm	240
	Höjd	mm	520
VIKT			
Inomhusdel	Utan emb	kg	6
Utomhusdel	Utan emb	kg	23,5
STANDARDUTRUSTNING			
Fjärrkontroll, trådlös			•
Flare-anslutningar med kranar			•
Fläkt, 3 hastigheter			•
Luftriktare automatisk			•
SPECIALUTFÖRANDE (Monterad)			
Högtryckspressostat, HP			ingår
Lågtryckspressostat, LP			ingår
Vinterdriftutrustning, steglös			ingår
TILLBEHÖR (Ej monterad)			
Kondensvattenpump			•
KÖLDMEDIERÖR			
Max längd	m		15
Max höjdskillnad	m		7
Vätskeledning	tum		1/4
Sugledning	tum		3/8
FYLLNADSMÄNGD KÖLDMEDIUM R410A			
Inomhusdel kvävgasfylld			•
Förfyllt	g		580
Tillägg över 10 meter	g		50
Reservation för eventuella ändringar			

1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C - Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C (torr/våt bulb).

2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter.

3) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet.

För att undvika påisning på inomhusdel rekommenderar vi:

- **Kondenseringstemperatur: +47°C**
- **Rumstemperatur: +23°C**
- **Max fläkthastighet på inomhusdelen**
- **Alternativt ta en större inomhusdel (HHF 12)**